

CFORCE C4 2027

Gris gédanite



Plus de 1 600 \$ en valeur ajoutée!

Treuil de 2 500lb : 750 \$

Ensemble de sécurité et commodité : 750 \$

Attache-remorque : 100 \$

MEILLEURE
GARANTIE

5
LIMITÉE
ANS

Garantie 5 ans limitée :
garantie 1 an complète sans limite
de kilomètre + balance 48 mois
groupe motopropulseur seulement
ou 5 000 km.

Moteur

Type : Monocylindre, refroidi
par liquide, 4 temps, DACT

Cylindrée : 409 cm³

Puissance maximale : 33 ch /
7750 rpm

Alésage et course :
92 x 61,5 mm (3,62 x 2,4 po)

Compression : 10.5:1

Gestion du moteur :

Moteur à injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarrage : Électrique

Batterie : 12V 20 Ah

Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur :
2 165 x 1 175 x 1 265 mm
(85,2 x 46,2 x 49,8 po)

Empattement :
1290 mm (50.7 po)

Garde au sol minimum :
260 mm (10,2 po)

Rayon de braquage minimal :
2 800 mm (110,2 po)

Capacité du réservoir d'essence:
17 L (4,4 gal)

Poids sec : 330 kg (727,5 lb)

Capacité de remorquage :
612 kg (1 349 lb)

Capacité du rack (avant/
arrière) : Avant: 40 kg (88.1 lbs)
Arrière: 80 kg (176.3 lbs)

Freins

Disque de frein aux quatre
roues

Roues

Roues avant : Jantes en acier
(12 po)

Roues arrière : Jantes en acier
(12 po)

Pneus avant : 24 x 8-12

Pneus arrière : 24 x 10-12

Transmission

Embrayage : OmniDrive™ CVT

Boîte de vitesse : P / R / N / H
/ L (système de changement de
verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2 roues /
4 roues, blocage de différentiel
électrique

Suspension et direction

Suspension avant :
Indépendante à double bras
triangulaire

Débattement avant :
210 mm (8,3 po)

Suspension arrière :
Indépendante à double bras
triangulaire

Débattement arrière :
235 mm (9,3 po)

Direction : Assistée électrique à
mode triple (EPS)

Plan de protection

Plan de protection EASY
disponible

EASY
PROTECTION
PLAN