

CFORCE C5 2027

 Bleu zéphyr
 Noir nébuleux



Plus de 3 200 \$ en valeur ajoutée!

Jantes 12 po : 1 200 \$
Treuil de 2 500 lb : 750 \$
Ensemble de sécurité et commodité : 750 \$
Protèges mains semi-transparents : 400 \$
Attache remorque : 100 \$

MEILLEURE
GARANTIE
5
LIMITÉE
ANS

Garantie 5 ans limitée :
garantie 1 an complète sans limite
de kilomètre + balance 48 mois
groupe motopropulseur seulement
ou 5 000 km.

Moteur

Type : Monocylindre, refroidi
par liquide, 4 temps, DACT
Cylindrée : 499 cm³
Puissance maximale : 39 ch /
7500 rpm
Alésage et course :
92 x 75 mm (3,62 x 2,95 po)
Compression : 11.0:1
Gestion du moteur :
Moteur à injection de carburant
Refroidissement : Liquide
Démarreur : Électrique
Batterie : 12V 20 Ah

Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur :
2 165 x 1 175 x 1 265 mm
(85,2 x 46,2 x 49,8 po)
Empattement :
1 290 mm (50,7 po)
Garde au sol minimum :
260 mm (10,2 po)
Rayon de braquage minimal :
2800 mm (110,2 po)
Capacité du réservoir d'essence:
17 L (4,4 gal)
Poids sec : 346 kg (762,8 lbs)
Capacité de remorquage :
612 kg (1 349 lbs)
Capacité du rack (avant/
arrière) : Avant: 40 kg (88.1 lbs)
Arrière: 80 kg (176.3 lbs)

Freins

Disque de frein aux quatre
roues

Système électrique

Modes de conduite : Aucun

Roues

Roues avant : Jantes en
aluminium (12 po)
Roues arrière : Jantes en
aluminium (12 po)
Pneus avant : 25 x 8-12
Pneus arrière : 25 x 10-12

Transmission

Embrayage : OmniDrive™ CVT
Boîte de vitesse : P / R / N / H
/ L (système de changement de
verrouillage de stationnement)
Train de roulement : 2 roues /
4 roues, blocage de différentiel
électrique

Suspension et direction

Suspension avant :
Indépendante à double bras
triangulaire
Débattement avant :
210 mm (8,3 po)
Suspension arrière :
Indépendante à double bras
triangulaire
Débattement arrière :
235 mm (9,3 po)
Assistance au démarrage en
pente : Non
Direction : Assistée électrique à
mode triple (EPS)

Plan de protection

Plan de protection EASY
disponible

EASY | PLAN DE
PROTECTION