UFORCE U10 ALPINE 2027

Vert sapin | Noir métallique | Camouflage kanati



Plus de 11 650 $ en valeur ajoutée!

Portes avec fenêtres électriques : 4 000 $
Chauffage : 1 000 $
Pare-brise avant à inclinaison électrique avec essuie-glace : 2 000 $
Jantes : 1 200 $
Treuil de 4 500 lb : 1 000 $
Ensemble sécurité et commodité : 1 000 $
Pare-brise arrière : 850 $
Toit : 500 $
Attache-remorque : 100 $

MEILLEURE GARANTIE 5 ANS LIMITÉE

Garantie 5 ans limitée : garantie 1 an complète sans limite de kilomètre + balance 48 mois groupe motopropulseur seulement ou 5 000 km.

Moteur

- Type : 3 cylindres, refroidi par liquide, SACT, 4 temps, 12 valves
- Cylindrée : 998 cm³
- Puissance maximale : 88 ch / 7250 rpm
- Alésage et course : 80 x 66,2 mm (3,15 x 2,61 po)
- Compression : 11.0:1
- Gestion du moteur : Moteur à injection de carburant
- Refroidissement : Liquide
- Démarreur : Électrique
- Batterie : 30 Ah

Dimension / poids

- Longueur x Largeur x Hauteur : 2 965 x 1 645 x 1 945 mm (116,7 x 64,7 x 76,5 po)
- Empattement : 2 060 mm (81,1 po)
- Garde au sol minimum : 330 mm (12,9 po)
- Rayon de braquage minimal : 4 250 mm (167,3 po)
- Capacité du réservoir d'essence: 45 L (11.8 gal)
- Poids sec : 790 kg (1 742 lbs) (134 kg d'accessoires)
- Capacité de charge : 727 kg (1 602 lb)
- Capacité de remorquage : 1134 kg (2 500 lb)
- Capacité de charge dans la boîte : 454 kg (1 000 lb)

Freins

- Disque de frein aux quatre roues

Fonctionnalités spéciales

- Connectivité à l'application CFMOTO Ride

Roues

- Roues avant : Jantes en aluminium (14 po)
- Roues arrière : Jantes en aluminium (14 po)
- Pneus avant : 27 x 9-14
- Pneus arrière : 27 x 11-14

Transmission

- Embrayage : OmniDrive™ CVT
- Boîte de vitesse : P / R / N / H / L (système de changement de verrouillage de stationnement)
- Train de roulement : 2 roues / 4 roues, blocage de différentiel électrique

Suspension et direction

- Suspension avant: Indépendante à double bras triangulaire, amortisseur hydraulique
- Débattement avant : 280 mm (11 po)
- Suspension arrière:Indépendante à double bras triangulaire, amortisseur hydraulique
- Débattement arrière : 260 mm (10,2 po)
- Assistance au démarrage en pente : Oui
- Direction : Assistée électrique (EPS)

Système électrique

- Modes de conduite : Travail / Normal

Plan de protection

- Plan de protection EASY disponible

EASY | PLAN DE PROTECTION

cfmoto.ca

* Photos à titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis. Détails en magasin.